



KVC-X 50 - 80 - 120

Pompes centrifuges multicellulaires verticales
Avec aspiration (en bas) et refoulement (en haut)
du même côté



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompes verticales à arbre long particulièrement adaptées à la réalisation de groupes de surpression pour petites et moyennes installations.
- Elles peuvent être utilisées dans des domaines variés tels que : transfert de condensats et eau de refroidissement, groupes anti-incendie ou de lavage, alimentation d'eau potable et de réservoirs sous pression, installations d'irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte.

Pompe

- Corps d'aspiration, corps de refoulement, turbines, corps diffuseurs et diffuseurs en Technopolymère.
- Support moteur en fonte d'aluminium.
- Chemise pompe, bouchon de remplissage, bouchon de vidange avec pointeau pour amorçage en acier inox AISI 304.
- Garniture mécanique en carbone/céramique.
- Arbre et support garniture mécanique en acier inoxydable.




Moteur

- De type asynchrone, fermé, à refroidissement par ventilation extérieure.
- Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et surdimensionnés pour garantir durée et silence.




- Couvercle ventilateur en Technopolymère (jusqu'à 1 kW) ou tôle galvanisée peinte noire (au-delà de 1 kW).
- Protection thermo-ampèremétrique et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée.
- Protection à charge de l'utilisateur dans la version triphasée, selon normes en vigueur.
- Construction selon normes CEI 2-3/CEI 61-69 (EN 60 335-2-41).
- Indice de protection : IP 55.
- Classe d'isolement : F.
- Voltages de série :
 Monophasé 220-240 V / 50 Hz,
 Triphasé 230-400 V / 50 Hz.
- Moteur triphasé haut rendement IE 2 à partir de 0,75 kW.

N°	COMPOSANT	MATÉRIAU
1	Corps de pompe	Technopolymère
4	Roues	Technopolymère
6	Diffuseurs	Technopolymère
7	Arbre avec rotor	Acier inox AISI 303
16	Garniture mécanique	Carbone/céramique
28	Joints Or	Caoutchouc NBR
36	Couvercle de support garniture	Acier inox AISI 304
57a	Disque intermédiaire	Technopolymère
69	Chemise pompe	Acier inox AISI 304
98	Couvercle de disque intermédiaire	Technopolymère
271	Douille de centrage	Caoutchouc
304	Groupe de diffusion	Technopolymère





2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage d'utilisation : de 1,1 à 12 m³/h avec HMT jusqu'à 110 mètres de C.E.
- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Plage de températures du liquide : de 0 °C à + 35 °C en usage domestique (norme de sécurité EN 60 335-2-41),
de 0 °C à + 40 °C pour autres applications.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Pression maximum de service : 12 bars.
- Installation : fixe, en position verticale.




Type	Code	Caractéristiques électriques							Caractéristiques hydrauliques (v = 2900 tr/min)																	
		Alimentation 50 Hz	P 1	P 2		Ampères A	Condensateur µF Vc		Q																	
			Maxi kW	Nominale kW HP	m³/h		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12				
									H (m)	l/mn	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200
KVC-X 20/50 M	038200	1 x 220-240 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 30/50 M	038210	1 x 220-240 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 30/50 T	038215	3 x 230-400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,4	-	-		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 40/50 M	038220	1 x 220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 40/50 T	038225	3 x 230-400 V ~	1,2	0,8	1,1	2,2	-	-		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 55/50 M	038230	1 x 220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,4	25	450		96	94	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
KVC-X 55/50 T	038235	3 x 230-400 V ~	1,4	1	1,36	4,4 - 2,6	-	-																		
KVC-X 65/50 M	038240	1 x 220-240 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	25	450																		
KVC-X 65/50 T	038245	3 x 230-400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4 - 3,1	-	-																		
KVC-X 75/50 M	038250	1 x 220-240 V ~	2	1,5	2,2	9	31,5	450																		
KVC-X 75/50 T	038255	3 x 230-400 V ~	1,9	1,5	2,2	6,2 - 3,6	-	-																		
									H (m)																	
KVC-X 15/80 M	038400	1 x 220-240 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5	-	-	-	-	-
KVC-X 20/80 M	038410	1 x 220-240 V ~	0,9	0,55	0,75	4,1	14	450		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5	-	-	-	-	-
KVC-X 30/80 M	038420	1 x 220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0	-	-	-	-	-
KVC-X 30/80 T	038425	3 x 230-400 V ~	1,2	0,8	1,1	2,2	-	-		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1	-	-	-	-	-
KVC-X 40/80 M	038430	1 x 220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9	-	-	-	-	-
KVC-X 40/80 T	038435	3 x 230-400 V ~	1,4	1	1,36	4,4 - 2,6	-	-		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5	-	-	-	-	-
KVC-X 45/80 M	038440	1 x 220-240 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	25	450		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0	-	-	-	-	-
KVC-X 45/80 T	038445	3 x 230-400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4 - 3,1	-	-																		
KVC-X 55/80 M	038450	1 x 220-240 V ~	2	1,5	2,2	9	31,5	450																		
KVC-X 55/80 T	038455	3 x 230-400 V ~	1,9	1,5	2,2	6,2 - 3,6	-	-																		
KVC-X 65/80 T	038465	3 x 230-400 V ~	2,2	2,2	3	6,9 - 4	-	-																		
									H (m)																	
KVC-X 25/120 M	038600	1 x 220-240 V ~	1,5	1	1,36	6,5	25	450		31,2	31,0	30,7	30,4	30,0	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,6	20,8	17,0	12,7	7,9	
KVC-X 25/120 T	038605	3 x 230-400 V ~	1,5	1	1,36	5 - 2,9	-	-		46,8	46,5	46,0	45,6	45,0	44,4	44,0	43,1	41,5	40,3	38,9	35,4	31,2	25,5	19,1	11,9	
KVC-X 35/120 M	038610	1 x 220-240 V ~	1,9	1,1	1,5	7,4	31,5	450		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,8	51,8	47,2	41,6	34,0	25,4	15,8	
KVC-X 35/120 T	038615	3 x 230-400 V ~	1,9	1,1	1,5	6 - 3,5	-	-		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,8	69,2	67,2	64,8	59,0	52,0	42,5	31,8	19,8	
KVC-X 45/120 M	038620	1 x 220-240 V ~	2,6	1,85	2,5	12	40	450		93,6	92,9	92,1	91,1	90,1	88,7	87,9	86,2	83,0	80,7	77,7	70,8	62,4	51,0	38,2	23,8	
KVC-X 45/120 T	038625	3 x 230-400 V ~	2,5	1,85	2,5	12	-	-		109,2	108,4	107,4	106,3	105,1	103,5	102,6	100,6	96,8	94,1	90,7	82,6	72,8	59,5	44,5	27,7	
KVC-X 60/120 T	038635	3 x 230-400 V ~	3,1	2,2	3	9,3 - 5,4	-	-																		
KVC-X 70/120 T	038636	3 x 230-400 V ~	3,8	3	4	11,8 - 6,8	-	-																		
KVC-X 85/120 T	038645	3 x 230-400 V ~	4,3	3	4	13,5 - 7,8	-	-																		

2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)



Type	Version	A	B	F	H	H1	H2	Ø I	DNA	DNR	Dimensions emballage			Volume m³	Poids kg
											L/A	L/B	H		
KVC-X 20/50	1	221	235	170	478	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	568	0,061	13,5
KVC-X 30/50	1	221	235	170	478	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	568	0,061	13,7
KVC-X 40/50	1	221	235	170	533	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	623	0,067	15,8
KVC-X 55/50	1	221	235	170	533	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	623	0,067	17
KVC-X 65/50	2	221	235	170	627	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	717	0,077	20,2
KVC-X 75/50	2	221	235	170	627	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	717	0,077	21,2
KVC-X 15/80	1	221	235	170	478	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	568	0,061	13,5
KVC-X 20/80	1	221	235	170	478	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	568	0,061	13,7
KVC-X 30/80	1	221	235	170	533	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	623	0,067	15,7
KVC-X 40/80	1	221	235	170	533	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	623	0,067	17
KVC-X 45/80	2	221	235	170	627	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	717	0,077	20,2
KVC-X 55/80	2	221	235	170	627	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	717	0,077	21
KVC-X 65/80	2	221	235	170	655	60	359	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	745	0,080	21,6
KVC-X 25/120	1	221	235	170	478	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	568	0,061	17,1
KVC-X 35/120	2	221	235	170	480	60	184	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	570	0,061	20,2
KVC-X 45/120	2	221	235	170	535	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	625	0,067	22
KVC-X 60/120	2	221	235	170	610	60	239	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	610	0,065	24
KVC-X 70/120	2	221	235	170	702	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	702	0,076	26
KVC-X 85/120	2	221	235	170	702	60	332	9	G 1" 1/4	G 1" 1/4	300	360	702	0,076	26,5

POSITION DES RACCORDEMENTS ASPIRATION ET REFOULEMENT



JETLY

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr